



Fluxaf Power-Clean

Fluxaf Power-Clean is een zeer krachtige reiniger en ontvetter. De speciaal ontwikkelde samenstelling van Power-Clean is in staat hardnekkige vlekken te verwijderen van vrijwel elke harde ondergrond.

Toepasbaar op:

- Bumper stickers
- Labels
- Keuken vuil en vet
- Tape resten
- Roet vlekken
- Printer inktvlekken
- Krijt vlekken
- Lipstick vlekken
- Schoenpoets
- Zeepresten
- Bloedvlekken

Zeer hardnekkige vlekken:

Voor oudere en/of zeer hardnekkige vlekken zoals remstof, olie vlekken en gedroogde latex: Fluxaf Power-Clean ruim aanbrengen en een paar minuten laten inwerken en daarna wegvegen. Herhaal deze stappen indien nodig.

Voorbehandeling bij schilderwerk:

Fluxaf Power-Clean is uitermate geschikt als voorbehandeling bij schilderwerk. Wanneer u het te schilderen oppervlakte goed schoonmaakt met Fluxaf Power-Clean zal de verflaag beter en dus langer hechten.

Verwerking:

1. Spray Fluxaf Power-Clean op het oppervlakte wat u schoon wilt maken, werk van boven naar beneden.
2. Laat de het even inwerken.
3. Spoel na met een natte doek of spons.
4. Wanneer u Fluxaf Power-Clean gebruikt als voorbehandeling bij schilderwerk, zorg dan dat het residu volledig weggespoeld is met schoon water voordat u start met schilderen.

Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt.

Voorzorgsmaatregelen:

Fluxaf Power-Clean kan metalen aantasten. Altijd eerst testen op een onopvallende plaats. Niet te gebruiken op leder. Dit product niet vermengen met andere chemicaliën.

Verkrijgbare hoeveelheden:

0,75L.

Houdbaarheid:

Fluxaf Power-Clean kan tot 3 jaar worden opgeslagen tussen de 10°C en 35°C in de originele, ongeopende verpakking.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.
MSDS is te downloaden op www.fluxaf.com.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.



Fluxaf Power-Clean

Fluxaf Power-Clean is a very powerful cleaner and degreaser. The special developed composition of Power-Clean is able to stubborn stains removing almost any hard surface.

Applicable to:

- Bumper stickers
- Labels
- Kitchen dirt and grease
- Tape residue
- Soot stains
- Printer ink stains
- Chalk stains
- Lipstick stains
- Shoeshine
- Soap residues
- Blood stains

Very stubborn stains:

For older and/or very stubborn stains such as brake dust, oil stains and dried latex: apply Fluxaf Power-Clean generously and let it take effect for a few minutes and then wipe it off. Repeat this steps if necessary.

Pre-treatment for painting:

Fluxaf Power-Clean is ideal as pretreatment for painting. When you paint it surface well cleaned with Power clean, the paint layer will adhere better and therefore longer.

Processing:

1. Spray Power-Clean on the surface you want to clean, work from top to bottom down.
2. Allow the Power-Clean to act for a while.
3. Rinse with a wet cloth or sponge.
4. When using Power-Clean as a pre-treatment for paintwork, make sure it is residue is completely washed away with clean water before you start painting.

Pay attention! Always put on a sample first to see if you get the desired finish. This can differ per wood type.

Precautionary measures:

Power-Clean can attack metals. Always test in an inconspicuous place first. Not to use on leather. Do not mix this product with other chemicals.

Available quantities:

0,75L.

Shelf life:

Fluxaf Power-Clean can be stored for up to 3 years between 10 ° C and 35 ° C in the original, unopened packaging.

Safety advice:

For extensive safety information, consult the MSDS.
MSDS can be downloaded at www.fluxaf.com.



Fluxaf Power-Clean

Fluxaf Power-Clean est un nettoyant et dégraissant très puissant. Le spécial la composition développée de Power-Clean est capable d'éliminer les taches tenaces retirer de presque toutes les surfaces dures.

Applicable à:

- Autocollants pour voiture
- Étiquettes
- Saleté et graisse de cuisine
- Résidus de ruban
- Taches de suie
- Taches d'encre de l'imprimante
- Taches de craie
- Taches de rouge à lèvres
- Cirage de chaussures
- Résidus de savon
- Taches de sang

Taches très tenaces:

Pour les taches plus anciennes et / ou très tenaces telles que la poussière de frein, les taches d'huile et le latex séché: appliquez généreusement Power-Clean et laissez agir pendant quelques minutes puis essuyez-le. Répétez ces étapes si nécessaire.

Pré-traitement pour la peinture:

Power-Clean convient parfaitement comme prétraitement pour la peinture. Lorsque vous nettoyez bien la surface à peindre avec Power clean, la couche de peinture adhère mieux et donc plus longtemps.

Traitement:

1. Pulvérisez Power-Clean sur la surface que vous souhaitez nettoyer, travaillez de haut en bas.
2. Laissez le Power-Clean agir pendant un moment.
3. Rincez avec un chiffon humide ou une éponge.
4. Lorsque vous utilisez Power-Clean comme prétraitement pour la peinture, assurez-vous que le résidu est complètement lavé à l'eau claire avant de commencer à peindre.

Faites attention! Toujours faire un essai au préalable afin de vous rendre compte de l'aspect fini, comme cela varie selon le bois.

Des mesures de précaution:

Power-Clean peut attaquer les métaux. Effectuez toujours un test dans un endroit discret en premier. Ne pas utiliser sur le cuir. Ne mélangez pas ce produit avec d'autres produits chimiques.

Quantités disponibles:

750ML.

Durée de Conservation:

Le détachant de moisissure Fluxaf peut être conservé jusqu'à 3 ans entre 10 ° C et 35 ° C dans son emballage d'origine non ouvert.

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; ils sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce produit dans la pratique sont soumis à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.

Conseils de sécurité:

Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la fiche signalétique.
La fiche signalétique peut être téléchargée sur www.fluxaf.com.

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce produit dans la pratique sont soumises à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.