



# Fluxaf Pro-Clean

Fluxaf Pro-Clean is een zeer krachtige verfreiniger en ontvetter welke is geschikt om bestaande verflagen goed te reinigen, alvorens het starten met de schildersklus. Vet en vuil wordt in een hoog tempo verwijderd van vrijwel alle harde ondergronden. Fluxaf Pro-Clean is een ammoniavervanger en is biologisch afbreekbaar.

## Wat doet Fluxaf Pro-Clean:

- Ontvetten
- Reinigen
- Antistatisch maken

## Eigenschappen:

Fluxaf Pro-Clean is uitermate geschikt voor het ontvetten, reinigen en antistatisch maken van ondergronden met een verflaag, voordat men gaat schilderen.

## Verwerking:

1. Fluxaf Pro-Clean moet worden verdund met water, de verhouding kan variëren van 1:10 tot 1:100, dit is afhankelijk van de vervuiling.
2. Aanbrengen met o.a. een nevelspuit, spons, foamlans of borstel.
3. Laat het product ca. 1 tot 3 minuten inwerken.
4. Het oppervlak na behandeling goed naspoelen met water.

*Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per ondergrond verschillen.*

## Verkrijgbare hoeveelheden:

1L, 5L & 20L.

## Houdbaarheid:

Fluxaf Pro-Clean kan tot 3 jaar worden opgeslagen tussen de 5°C en 35°C in de originele, ongeopende verpakking.

## Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.  
MSDS is te downloaden op [www.fluxaf.com](http://www.fluxaf.com).



# Fluxaf Pro-Clean

Fluxaf Pro-Clean is a very powerful paint cleaner and degreaser which is suitable for thoroughly cleaning existing paint layers before starting the painting job. It removes grease and dirt from almost all hard surfaces at a high speed. Fluxaf Pro-Clean is an ammonia substitute and is biodegradable.

## What is Fluxaf Pro-Clean used for:

- Degreases
- Cleans
- Reduces static

## Characteristics:

Fluxaf Pro-Clean is ideal for degreasing, cleaning and creating an anti-static surface prior to painting.

## Instructions:

1. Fluxaf Pro-Clean must be diluted with water, the ratio can vary from 1:10 to 1: 100, depending on the pollution.
2. Fluxaf Pro-Clean can be applied with a mist spray, sponge, foam lance or brush.
3. Allow Fluxaf Pro-Clean to work for approx. 1 to 3 minutes.
4. Rinse the surface thoroughly with water.

*Attention! Always do a test area first to see if you get the desired finish. Results can differ per wood or surface type.*

## Precautionary measures:

- Wearing proper safety gloves and goggles is recommended.
- If Fluxaf Pro-Clean comes into contact with the skin or eyes, rinse thoroughly with water.
- If swallowed, consult a physician and take the safety data sheet with you.
- Read the safety data sheet beforehand.

## Cleaning:

Clean tools with (warm) water.

## Technical data:

Technical data	Pro-Clean
pH (undiluted)	13
Smell	Mild
Color	Blue

## Available quantities:

1L, 5L & 20L.

## Shelf life:

Fluxaf Pro-Clean can be stored for up to 3 years between 5 ° C and 35 ° C in the original, unopened packaging.

## Safety advice:

For extensive safety information, consult the MSDS.

MSDS can be downloaded at [www.fluxaf.com](http://www.fluxaf.com).



# Fluxaf Pro-Clean

Fluxaf Pro-Clean est un nettoyant et dégraissant alcalin très puissant, concentré à base de divers solvants, tensioactifs. Fluxaf Pro-Clean élimine rapidement la graisse et la saleté de pratiquement toutes les surfaces dures. Fluxaf Pro-Clean est biodégradable. Fluxaf Pro-Clean est un substitut de l'ammoniac. La peinture qui a été nettoyée avec Fluxaf Pro-Clean n'a pas besoin d'être poncée, ou seulement légèrement.

## Que fait Fluxaf Pro-Clean:

- Dégraissant
- Nettoyer
- Rendre antistatique

## Caractéristiques:

Fluxaf Pro-Clean est idéal pour le dégraissage, le nettoyage et la réalisation de surfaces antistatiques avant peinture.

## Mode d'emploi:

1. Fluxaf Pro-Clean doit être dilué avec de l'eau, le rapport peut varier de 1:10 à 1: 100 selon la pollution.
2. Fluxaf Pro-Clean peut être appliqué avec un vaporisateur, une éponge, une lance à mousse ou une brosse
3. Laisser agir Fluxaf Pro-Clean pendant environ 1 à 3 minutes.
4. Rincez soigneusement la surface avec de l'eau.

*Faites attention! Toujours faire un essai au préalable afin de vous rendre compte de l'aspect fini, comme cela varie selon le bois.*

## Des mesures de précaution:

- Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de sécurité appropriés.
- Si Fluxaf Pro-Clean entre en contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau. En cas d'ingestion, consultez un médecin et emportez la fiche de données de sécurité avec vous.
- Lisez au préalable la fiche de données de sécurité.

## Nettoyer:

Nettoyez les outils avec de l'eau (tiède).

## Caractéristiques techniques:

Caractéristiques techniques:	Pro-Clean
pH (non dilué)	13
Odeur	Béni
Couleur	Bleu

## Quantités disponibles:

1L, 5L & 20L.

## Durée de Conservation:

Fluxaf Pro-Clean peut être conservé jusqu'à 3 ans entre 5 ° C et 35 ° C dans son emballage d'origine non ouvert.

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce produit dans la pratique sont soumises à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.

**Conseils de sécurité:**

Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la fiche signalétique.  
La fiche signalétique peut être téléchargée sur [www.fluxaf.com](http://www.fluxaf.com).