



# Lacq Dekkende Voorstrijk

Lacq Dekkende Voorstrijk is een extra dekkende, gepigmenteerde voorstrijk voor binnen en buiten en dient als een juiste voorbereiding voorafgaand aan het behandelen van de ondergrond met muurverf. Kenmerken van Lacq Dekkende Voorstrijk zijn; beperkt het indringen van afwerkssystemen in de ondergrond, is oplosmiddelvrij, egaliseert zuigingsverschillen, is waterdamp doorlatend en verhoogt de open tijd afwerklaag.

## Kenmerken:

- Beperkt het indringen van afwerkssystemen in de ondergrond
- Oplosmiddelvrij
- Egaliseert zuigingsverschillen
- Waterdamp doorlatend
- Verhoogt de open tijd afwerklaag

## Toepassing:

Lacq Dekkende Voorstrijk wordt gebruikt als voorbehandeling van muurverf.

## Toepasbaar op:

- Metselwerk
- Pleisterwerk
- Beton
- Gasbeton

## Gebruiksaanwijzing:

1. Ondergrond moet schoon en droog zijn, eventueel loszittende delen verwijderen en eventueel zoutuitslag van metselwerk afborstelen.
2. Bij (licht) poederende ondergronden voorstrijken met Lacq Fixeer.
3. Eventueel verdunnen met water.
4. Afwerking kan met 1 of meerdere lagen, dit is natuurlijk afhankelijk van de kleur en de ondergrond.

*Let op! Wij adviseren eerst een proefstukje op te zetten om het gewenste resultaat te behalen.*

## Applicatie:

Verwerken met kwast, borstel, roller, luchtsput of airless (airless spuitdruk 200 bar, spuitnozzle 0,017-0,019 inch). 10% verdunnen met Lacq Fixeer.

## Droogtijd:

Stofdroog:	ca. 1 uur.
Overschilderbaar na:	ca. 4-8 uur.
Min. verwerkingstemperatuur:	10 °C.
Max. verwerkingstemperatuur:	75 °C.

## Reiniging:

Gereedschap reinigen met water.

## Rendement:

Circa 7-9 m<sup>2</sup> per liter.

*Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.*

## Verkrijgbare hoeveelheden:

5L & 10L.

## Verkrijgbare kleuren:

Wit en alle lichte kleuren volgens ons kleurmengsysteem.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk wordt gebruikt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

**Houdbaarheid:**

12 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking. Droog en vorstvrij bewaren!.

**Veiligheidsadvies:**

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.

MSDS is te downloaden op [www.lacq.eu](http://www.lacq.eu).

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.



# Lacq Contract Matt Emulsion

**Lacq Contract Matt Emulsion** is an extra opaque, pigmented primer for inside use based on an acrylic dispersion. It serves as the correct preparation before treating the surface with wall paint. Lacq Contract Matt Emulsion evens out suction differences, permeable to water vapor and increases open time for the finish coat.

#### Applicable to/on:

- Brickwork
- Plaster
- Concrete
- Aerated concrete

#### Instructions:

1. The surface must be dry, free of dust and grease, remove any loose parts and brush off any salt deposits from masonry.
2. Prime (slightly) powdery surfaces with Lacq Stabilizer.
3. Dilute with water if necessary.
4. Finishing can be completed with 1 or more layers, this of course depends on the color and the substrate.

*Pay attention! Always put on a sample first to see if you get the desired finish. This can differ per surface.*

#### Application:

Apply with a brush, roller or airless (airless spray pressure 200 bar, spray nozzle 0.017-0.019 inch). Dilute 10% with Lacq Stabilizer.

#### Drying time:

Touch dry:	approx. 1 hour.
Recoatable after:	approx. 4-8 hours.
Min. processingtemperature:	10 °C.
Max. processingtemperature:	75 °C.

#### Cleaning:

Clean tools with water immediately after use.

#### Efficiency:

About 7-9 m<sup>2</sup> per litre.

*Pay attention! Efficiency always depends on the structure, suction of the surface, the thickness of the layer, the tools used and the conditions of application.*

#### Available quantities:

5L & 10L.

#### Available colors:

The product can be colored as desired.

#### Shelf life:

Store dry and frost-free in well-closed packaging. Shelf life 12 months in unopened packaging.

#### Safety information:

For detailed safety information, please consult the MSDS.  
MSDS is available on [www.lacq.eu](http://www.lacq.eu).



# Primaire Opacifiant Lacq

Primaire Opacifiant Lacq est un primaire pigmenté extra opaque pour l'intérieur. Il sert de préparation correcte avant de traiter la surface avec de la peinture murale.

## Caractéristiques:

- Limite la pénétration des systèmes de finition dans le support
- Sans solvant
- Égaliser les différences d'aspiration
- Perméable à la vapeur d'eau
- Augmente la couche de finition

## Demande:

Primaire Opacifiant Lacq convient à la maçonnerie et au plâtre, au béton, et au béton cellulaire. Convient également comme pré-traitement de la peinture murale.

## Applicable à:

- Maçonnerie
- Plâtre
- Béton
- Béton cellulaire

## Instructions:

1. Bien remuer avant l'utilisation.
2. La surface doit être sèche, exempte de poussière et de graisse, enlever les parties non fixées et brosser les éventuels dépôts de sel de la maçonnerie.
3. Appliquez une couche de fond (légèrement) poudreuse sur les surfaces avec le Lacq Fixateur.
4. Diluer avec de l'eau si nécessaire.
5. La finition peut être réalisée en une ou plusieurs couches, cela dépend bien sûr de la couleur et du support.

*Faites attention! Toujours faire un essai au préalable afin de vous rendre compte de l'aspect fini, comme cela varie selon le bois.*

## Application:

Utilisation avec brosse, pinceau, rouleau, air spray ou airless (pression de pulvérisation airless 200 bar, buse de pulvérisation 0,017- 0,019 pouce). Diluer 10% avec Lacq Fixateur.

## Temps de séchage:

Sec à la poussière:	environ 1 heure
Recouvrable après:	environ 4-8 heures
Min. température de traitement:	10 °C.
Max. température de traitement:	75 °C.

## Nettoyer:

Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

## Rendement:

Environ 7-9 m<sup>2</sup> par litre.

*Faites attention! L'efficacité dépend toujours de la structure, de l'aspiration du bois, de l'épaisseur de la couche, des outils utilisés et des conditions d'application.*

## Quantités disponibles:

5L & 10L.

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles ce produit dans la pratique sont soumis à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegenthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.

**Couleurs disponibles:**

Blanc et toutes les couleurs claires selon notre système de mélange de couleurs.

**Durée de Conservation:**

Fluxaf Graffi-Clean peut être conservé jusqu'à 3 ans entre 10 ° C et 35 ° C dans son emballage d'origine non ouvert.

**Conseils de sécurité:**

Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la fiche signalétique.

La fiche signalétique peut être téléchargée sur [www.lacq.eu](http://www.lacq.eu).