



# Lacq Douglas Beits

Lacq biedt de juiste houtbescherming voor iedere klus! Lacq Douglas Beits is een watergedragen, duurzaam beschermingsmiddel speciaal geschikt voor douglas- en larikshout met een matte afwerking. Bescherm het hout tegen de weersinvloeden waardoor het hout lang zijn natuurlijke uitstraling behoudt. Watergedragen en opgebouwd uit plantaardige componenten. Dankzij de unieke samenstelling wordt er van binnenuit laagdikte opgebouwd. Deze vochtregulerende laag blijft flexibel zodat deze zelfs in belastende weersomstandigheden niet bladdert of scheurt en de kleur behoudt. Bescherm het hout tot wel 4 jaar!

## Toepasbaar op:

- Tuinhuizen
- Overkappingen
- Veranda's
- Schuttingen
- Schuren

## Geschikt voor:

- Douglas hout
- Lariks hout
- Vuren hout
- Geïmpregneerd hout
- Onbehandeld hout

## Verwerking op onbehandeld hout:

1. Het oppervlak moet schoon, droog en behandelbaar zijn. Verwijder vuil, stof, schimmels, algen- en mosaangroei en loszittende delen. Schuren is niet nodig, alleen wanneer een glad resultaat gewenst is.
2. Vergrijsd hout eerst reinigen met [Lacq Houtontgrijzer](#).
3. Schoonmaken met [Fluxaf Pro-Clean](#).
4. Goed oproeren vanaf de bodem.
5. Gebruik een platte kwast, roller of verfspuit. Voor een goede afwerking in de lengterichting van de houtnerf aanbrengen.
6. Eerste laag aanbrengen.
7. Tweede laag kan pas worden aangebracht na volledige droging van circa 6 uur.
8. Wij adviseren 3 lagen aan te brengen voor een optimale bescherming.

## Verwerking op bestaande verf of beits lagen:

1. Het oppervlak moet schoon, droog en deugdelijk zijn. Verwijder vuil, stof, schimmels, algen- en mosaangroei en loszittende delen. Schuren is niet nodig, alleen wanneer een glad resultaat gewenst is. Zonodig scheuren en gaten repareren met een goede acrylaat- of polyurethaankit. Geen siliconenkit toepassen.
2. Bij verflagen die sterk aangetast zijn, adviseren wij deze te verwijderen door middel van schuren, föhnen of afbijten met een [Fluxaf afbijtmiddel](#).
3. Schoonmaken met [Fluxaf Pro-Clean](#).
4. Goed oproeren vanaf de bodem.
5. Gebruik een platte kwast, roller of verfspuit. Voor een goede afwerking in de lengterichting van de houtnerf aanbrengen.
6. Eerste laag aanbrengen.
7. Tweede laag kan pas worden aangebracht na volledige droging van circa 6 uur.
8. Wij adviseren 3 lagen aan te brengen voor een optimale bescherming.

*Let op! Duur van de houtbescherming is afhankelijk van de kwaliteit van het hout, juiste voorbehandeling, uitvoering van het schilderwerk, onderhoud en de intensiteit van belasting. Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen.*

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

**Onderhoud van het oppervlak:**

Om optimaal gebruik te kunnen maken het schilderwerk, dient het oppervlak jaarlijks schoongemaakt en onderhouden te worden. Het oppervlak kan worden gereinigd door het voorzichtig af te vegen. Gebruik hiervoor een vochtige schoonmaakdoek of een zachte spons.

*Let op! Ruw borstelen en krachtige schoonmaakmiddelen moet worden vermeden.*

**Gereedschap:**

Platte kwast, roller of verfspuit geschikt voor watergedragen verf.

**Rendement:**

Circa 12 m<sup>2</sup> per liter.

*Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het- gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.*

**Droogtijd:**

Droogtijden zijn afhankelijk van de aangebrachte laag en de omgevingstemperatuur. Optimale omstandigheden zijn 20°C.

Stofdroog:	ca. 1 uur
Overschilderbaar:	ca. 6 uur
Min. verwerkingstemperatuur:	9 °C.
Max. verwerkingstemperatuur:	25 °C.

**Reinigen:**

Gereedschap reinigen met water.

**Verkrijgbare hoeveelheden:**

750 ml & 2,5 liter.

**Afwerking:**

Mat.

**Verkrijgbare kleuren:**

Verkrijgbaar in iedere gewenste kleur. Vraag naar de opties!

*Let op! De houtsoort en het aantal aangebrachte lagen kunnen invloed hebben op het kleur resultaat. Wij raden daarom aan om altijd eerst een proefstuk op te zetten, zodat u het resultaat kunt beoordelen.*

**Houdbaarheid:**

Na gebruik luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting. 2 jaar in originele ongeopende verpakking, vorstvrij, op een droge plek (temperatuur tussen de 5°C en 35°C) bewaren.

**Veiligheidsadvies:**

Buiten het bereik van kinderen houden. Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen. MSDS is te downloaden op [www.lacq.eu](http://www.lacq.eu).

**Advies op maat:**

Voor gewenst technisch advies op maat, neem dan contact met ons op.