



Lacq Energol

Lacq Energol is een authentiek beschermingsmiddel voor al uw houten ondergronden en is op ambachtelijke wijze bereid. De combinatie van houtolie en lijnolie zorgt voor een optimaal resultaat. Door deze unieke samenstelling van grondstoffen blijft Lacq Energol lang flexibel zodat deze niet scheurt op hout. Lacq Energol voedt het hout van binnen uit en biedt langdurige bescherming.

Toepasbaar op buitenhout (onbehandeld en geïmpregneerd):

- Schuttingen
- Tuinhuizen
- Veranda's
- Tuinmeubelen
- Rabbatdelen
- Ander buitenhout

Tip! Vergrisde hout kan worden voor behandeld met de houtontgrizzer: Lacq Turbogel.

Verwerking:

1. Ondergrond moet droog, stof en vetvrij zijn. Verwijder loszittende en ondeugdelijke delen. Schuren is niet nodig, alleen wanneer een glad resultaat gewenst is.
2. Lacq Energol goed oproeren voor gebruik.
3. Aanbrengen met een platte kwast, roller of spuit, voor een goede afwerking Lacq Energol in de lengterichting van het hout aanbrengen. Schuur en schilder altijd in de richting van de houtnerf.
4. Tweede laag kan pas worden aangebracht na volledige droging. Wij adviseren drie lagen aan te brengen op onbehandeld hout.
5. Na het bereiken van de gewenste kleursterkte bij de eerste of tweede laag, eventueel verder afwerken met Lacq Energol naturel voor optimale bescherming.

Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen.

Rendement:

Circa 12 m² per liter.

Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het- gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.

Droogtijd:

Stofdroog na:	5 – 6 uur.
Overschilderbaar na:	circa. 16 uur (afhankelijk van de temperatuur).
Min. verwerkings temperatuur:	5°C.
Max. verwerkings temperatuur:	25°C.

Reinigen:

Gereedschap reinigen met terpentine.

Technische kenmerken:

Vochtregulerende werking:	Ja
Bescherming in jaren:	5 jaar
Substantie:	Vloeistof

Verkrijgbare hoeveelheden:

1L, 2,5L & 20L.

Verkrijgbare kleuren:

Natural, Brown, Mahogany, White, Grey, Anthracite, Black & Autoclave Green.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

Houdbaarheid:

2 jaar in originele ongeopende verpakkingen, vorstvrij, op een droge plek (temperatuur tussen de 5°C en 35°C). Voorkom bevriezing tijdens vervoer en opslag.

Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.

MSDS is te downloaden op www.lacq.eu.

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.



Lacq Energol

Lacq Energol is an authentic protection for all your wooden surfaces, prepared according to traditional methods. The combination of wood oil and linseed oil ensures optimal results. Due to this unique composition of raw materials Energol remains flexible for a long time so that it does not crack on wood. Energol nourishes the wood from the inside and provides long-term protection.

Applicable on exterior wood (untreated and impregnated):

- Fencing
- Shed
- Veranda
- Garden furniture
- Other outdoor wood

Tip! Greyed wood can be pre-treated with the wood de-grayer, Lacq Turbogel.

Processing:

1. Surface must be dry, dust and grease free. Remove loose and defective parts. Sanding is not necessary, only when a smooth result is desired.
2. Stir Energol well before use.
3. Apply with a flat brush, roller or spray, for a good finish Energol in the lengthwise of the wood. Always sand and paint in the direction of the wood grain.
4. Second coat can only be applied after complete drying. We recommend three layers to be applied on untreated wood.
5. After reaching the desired color strength in the first or second layer, if necessary continue finish with Energol natural for optimal protection.

Pay attention! Always put on a sample first to see if you get the desired finish. This can differ per wood type.

Coverage:

About 12 m² per liter.

Pay attention! Efficiency always depends on the structure, suction of the wood, the thickness of the layer, the tools used and the conditions of application.

Drying time:

Dust dry:	approx. 5-6 hours.
Recoatable after:	approx. 16 hours.
Min. processingtemperature:	5 °C.
Max. processingtemperature:	25 °C.

Cleaning:

Clean tools with turpentine.

Technical features:

Moisture regulating effect:	Yes.
Protection in years:	5 years.
Substance:	Liquid.

Available quantities:

1L, 2,5L & 20L.

Available colors:

Natural, Brown, Mahony, White, Grey, Anthracite, Black & Autoclave Green.

Shelf life:

2 years in original unopened packaging, frost-free, in a dry place (temperature between 5 °C and 35 ° C). Avoid freezing during transport and storage.

Safety information:

For detailed safety information, please consult the MSDS.
MSDS is available on www.lacq.eu.

The technical information and specifications contained in this data sheet are based on careful investigations and years of practical experience and are provided to the best of our knowledge. The circumstances under which this product works in practice used may cause many variables. This allows VLIEGENTHART B.V. not be held responsible for possible deviations.



Lacq Energol

Authentique protection pour tous vos bois extérieurs, préparée de façon traditionnelle. L'association de l'huile pour bois avec de l'huile de lin fournit un résultat optimal. Energol nourrit le bois à l'intérieur et offre une protection longue durée. Grâce à la composition unique des matières premières, Energol reste souple pendant longtemps, c'est l'assurance d'un bois bien protégé.

Applicable à:

- Clôtures
- Maisons de jardin
- Porches
- Mobilier de jardin
- Lapins
- Autre bois de jardin

Astuce! Le bois grisé peut être prétraité avec le décolorant pour bois Lacq Turbogel.

Traitement:

1. Le support doit être sec, propre et non-gras. Enlevez les parties amovibles. Poncer n'est pas nécessaire, à moins que vous désirez un aspect brossé.
2. Bien remuez Energol avant utilisation.
3. Appliquez avec un brosse plate, un rouleau ou avec un vaporisateur; afin de garantir une finition nette, nous vous recommandons d'appliquer Energol dans le sens du veinage du bois.
4. La seconde couche doit être appliquée seulement après le séchage complet. Nous vous recommandons l'application de trois couches sur les bois non traités.
5. Après avoir obtenu l'intensité de couleur souhaité lors de la première ou deuxième couche, Energol naturel peut être utilisé comme couche de finition pour une protection optimale.

Faites attention! Toujours faire un essai au préalable afin de vous rendre compte de l'aspect fini, comme cela varie selon le bois.

Rendement:

Environ 12 m² par litre.

Faites attention! L'efficacité dépend toujours de la structure, de l'aspiration du bois, de l'épaisseur de la couche, des outils utilisés et des conditions d'application.

Temps de séchage:

Sec à la poussière:	environ 5 - 6 heures.
Recouvrable après:	environ 16 heures (selon la température)
Min. température de traitement:	5 °C.
Max. température de traitement:	25 °C.

Nettoyer:

Nettoyer vos outils à la térébenthine.

Caractéristiques techniques:

Effet régulateur d'humidité:	Oui
Protection en années:	5 années
Substance:	Liquide

Quantités disponibles:

1L, 2,5L & 20L.

Couleurs disponibles:

Naturel, Brun, Acajou, Blanc, Gris, Anthracite, Noir & Vert Autoclave.

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles ce produit dans la pratique sont soumis à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegenthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.

Durée de Conservation:

Deux ans après la date de production si le produit est stocké à une température comprise entre 5°C et 30°C dans son emballage original non ouvert.

Conseils de sécurité:

Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la fiche signalétique.
La MSDS peut être téléchargée sur www.lacq.eu.