



Lacq Specials Pure Tungoil

Lacq Specials Pure Tungoil beschermt vrijwel alle houten oppervlaktes op natuurlijke wijze tegen weersinvloeden, water, alcohol en voedsel zuren. Zuivere Tungoil is een natuurlijke olie en vind al eeuwen zijn toepassing op houten oppervlakten voor binnen en buiten. Zuivere Tungoil zorgt voor een langdurige matte finish.

Toepasbaar op houten oppervlaktes voor binnen en buiten:

- Keukenbladen/Aanrechtbladen
- Tafels
- Snijplanken
- Meubelen
- Ander interieur hout

Verwerking:

1. Lacq Specials Tungoil is klaar voor gebruik. Breng de olie aan met een kwast of een pluisvrije katoenen doek. Laat de olie 20 tot 30 minuten intrekken (afhankelijk van het hout).
2. Veeg hierna de overtollige olie weg met een pluisvrije katoenen doek. Let op! Veeg de overtollige olie weg voor dat deze plakkerig wordt.
3. Laat de olie daarna 24 uur drogen.
4. Herhaal deze stappen bij meerdere lagen. Voor poreuze oppervlakten of oppervlakten die ook naar buiten gaan, raden wij 4 lagen aan.
5. Wanneer het gewenste aantal lagen aangebracht is, laat de olie dan een paar dagen volledig drogen.

Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen. Tungolie geeft het houten oppervlak een warme gloed, wanneer u de ondergrond nat maakt geeft het een indicatie van het eindresultaat.

Onderhoud:

Het behandelde oppervlak schoonmaken met een vochtige doek. Wanneer er gemorst wordt met vloeistoffen op het oppervlak, direct wegvegen. Voor hardnekkige vlekken kunt u een milde reiniger gebruiken zoals Fluxaf Power-Clean. Het oppervlak zal, afhankelijk van het gebruik en houtsoort 1 of 2x per jaar opnieuw geolied moeten worden. Voor gebruik buiten is het belangrijk dat voldoende lagen aangebracht zijn voor bescherming.

Rendement:

Circa 12 m² per liter.

Let op! Rendement is altijd afhankelijk van de structuur, zuiging van het hout, de laagdikte, het-gebruikte gereedschap en de omstandigheden van het aanbrengen.

Droogtijd:

Stofdroog:	ca. 1 uur.
Volledige droogtijd:	ca. 48 uur.
Overschilderbaar na:	ca. 24 uur.
Min. verwerkingstemperatuur:	5°C.
Max. verwerkingstemperatuur:	25°C

Reinigen:

Gereedschap reinigen met terpentijn.

Let op! Gebruikte doeken kunnen door broei ontbranden. Het gebruikte textiel met water overgieten en buiten uitgebreid laten drogen of in een lucht dichte container bewaren.

Technische kenmerken:

Vochtregulerende werking:	Ja
Bescherming in jaren:	5 jaar
Substantie:	Vloeistof

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLIEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

Verkrijgbare hoeveelheden:

0,25L.

Verkrijgbare kleuren:

Kleurloos.

Houdbaarheid:

2 jaar in originele ongeopende verpakkingen, vorstvrij, op een droge plek (temperatuur tussen de 5°C en 35°C). Voorkom bevroering tijdens vervoer en opslag.

Veiligheidsadvies:

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.

MSDS is te downloaden op www.lacq.eu.

Let op! Tungoil komt van een notenboom en kan mogelijk bij mensen met een notenallergie voor een reactie zorgen.



Lacq Specials Pure Tung Oil

Lacq Specials Pure Tung Oil protects almost all wood surfaces naturally against weather influences, water, alcohol and food acids. Pure Tung Oil is a natural oil and already found centuries have been applied to wooden surfaces for indoors and outdoors. Pure Tung Oil provides a long-lasting matte finish.

Applicable on wooden kitchen utensils:

- Chopping boards
- Salad bowls
- Worktop

Processing:

1. Lacq Specials Pure Tung Oil is ready for use. Apply the oil with a brush or a lint-free one cotton cloth. Let the oil soak in for 20 to 30 minutes (depending on the wood).
2. Then wipe off the excess oil with a lint-free cotton cloth. Pay attention! Wipe the excess oil before it becomes sticky.
3. Then let the oil dry for 24 hours.
4. Repeat these steps for multiple layers. For porous surfaces or surfaces that too we recommend 4 layers.
5. When the desired number of coats has been applied, allow the oil to fully drain for a few days to dry.

Pay attention! Always put on a sample first to see if you get the desired finish. This can differ per wood type. Tungoil gives the wooden surface a warm glow when you touch it wet the surface gives it an indication of the end result.

Maintenance:

Clean the covered surface with a damp cloth. When spills are encountered located on the surface, wipe away immediately. For stubborn stains, you can use a mild cleaner such as Fluxaf Power-Clean. The surface will, depending on the use and wood type be oiled once or twice a year. For outdoor use it is important to have enough layers are established for protection.

Coverage:

About 12 m² per liter.

Pay attention! Efficiency always depends on the structure, suction of the wood, the thickness of the layer, the tools used and the conditions of application.

Drying time:

Dust dry:	approx. 1 hour.
Recoat after:	approx. 48 hours.
Min. processingtemperature:	5 °C.
Max. processingtemperature:	25 °C.

Cleaning:

Clean tools with turpentine.

Pay attention! Used cloths can ignite due to scalding. Pour the used textiles over with water and let dry extensively outdoors or store in an airtight container.

Technical features:

Moisture regulating effect:	Yes.
Protection in years:	5 years.
Substance:	Liquid.

Available quantities:

0,25L.

Available colors:

Colorless.

Shelf life:

2 years in original unopened packaging, frost-free, in a dry place (temperature between 5 °C and 35 ° C).
Avoid freezing during transport and storage.

Safety information:

For detailed safety information, please consult the MSDS.

MSDS is available on www.lacq.eu.

Pay attention! Tungoil comes from a nut tree and may be suitable for people with a nut allergy response concerns.



Lacq Huile de Tung Pure

L'huile de Tung pure Lacq Specials protège naturellement presque toutes les surfaces en bois des intempéries, de l'eau, l'alcool et des acides alimentaires. Cette huile est donc idéale pour protéger les plans de travail de cuisine, les tables et autres bois d'intérieur en bois. L'huile de Tung est aussi souvent utilisée pour préserver les planches à découper. L'huile de Tung pur procure une finition mat durable.

Peut être utilisé sur des surfaces en bois pour l'intérieur et l'extérieur:

- Plans de travail / comptoirs de cuisine
- Les tables
- Planches à découper
- Meubles
- Différents bois intérieurs

Traitement:

1. Lacq Specials Tungoil est prêt à l'emploi. Appliquez l'huile avec un pinceau ou un chiffon en coton non pelucheux. Laissez l'huile pénétrer pendant 20 à 30 minutes (selon le bois).
2. Essuyez ensuite l'excès d'huile avec un chiffon en coton non pelucheux. Faites attention! Essuyez l'excès d'huile avant qu'il ne devienne collant.
3. Laissez ensuite l'huile sécher pendant 24 heures.
4. Répétez ces étapes pour plusieurs couches. Pour les surfaces poreuses ou qui sortent également, nous recommandons 4 couches.
5. Lorsque le nombre de couches souhaité a été appliqué, laissez l'huile sécher complètement pendant quelques jours.

Faites attention! Mettez toujours d'abord une éprouvette pour voir si vous obtenez la finition souhaitée. Cela peut différer selon le type de bois. L'huile de tung donne à la surface en bois une lueur chaude, lorsque vous mouillez la surface, elle donne une indication du résultat final.

Entretien:

Nettoyez la surface traitée avec un chiffon humide. En cas de déversement de liquides sur la surface, essuyez immédiatement. Pour les taches tenaces, vous pouvez utiliser un nettoyant doux tel que Fluxaf Power-Clean. Selon l'utilisation et le type de bois, la surface devra être huilée une à deux fois par an. Pour une utilisation en extérieur, il est important que suffisamment de couches soient appliquées pour la protection.

Rendement:

Environ 12 m² par litre.

Faites attention! L'efficacité dépend toujours de la structure, de l'aspiration du bois, de l'épaisseur de la couche, des outils utilisés et des conditions d'application.

Temps de séchage:

Sec à la poussière:	environ 1 heure.
Temps de séchage complet:	environ 48 heures.
Recouvrable après:	environ 24 heures.
Min. température de traitement:	5 °C.
Max. température de traitement:	25 °C.

Nettoyer:

Nettoyer vos outils à la térébenthine.

Caractéristiques techniques:

Effet régulateur d'humidité:	Oui
Protection en années:	5 années
Substance:	Liquide

Les Informations techniques et les caractéristiques présentes dans cette fiche technique sont basées sur les recherches et les années d'expérience ; elles sont fournies selon nos meilleures connaissances. Les conditions dans lesquelles est utilisé ce produit dans la pratique sont soumises à de nombreuses variables. Par conséquent, Vliegthart B.V. ne peut être tenu pour responsables des écarts possibles.

Quantités disponibles:

250ML.

Couleurs disponibles:

Incolore.

Durée de Conservation:

Deux ans après la date de production si le produit est stocké à une température comprise entre 5°C et 30°C dans son emballage original non ouvert.

Conseils de sécurité:

Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la fiche signalétique.

La fiche signalétique peut être téléchargée sur www.lacq.eu.

Faites attention! Tungoil provient d'un arbre à noix et peut provoquer une réaction chez les personnes allergiques aux noix.